

## Grilles de défilement



Plafond cellulaire composé d'un quadrillage de lamelles formant des mailles carrées de différents modules et pouvant être réalisés de différentes hauteurs.  
Ces grilles peuvent être installées soit sur une ossature apparente traditionnelle, soit sur un système intégré permettant d'obtenir un plafond d'un aspect monolithique sans raccordement visible.

### DESCRIPTION

Les grilles standards sont réalisées en aluminium pré-laqué blanc ou en aluminium anodisé naturel. D'autres finitions et couleurs peuvent être obtenues sur demande (noir, champagne, or, etc.)  
Les panneaux ont des dimensions standards de 600 x 600 ; 1200 x 1200.  
Les hauteurs standards sont de 13, 15, 20, 25, 30, 40, 50 mm dans les mailles de 13 x 13 ; 15 x 15 ; 20 x 20 ; 25 x 25 ; 30 x 30 ; 33 x 33 ; 40 x 40 ; 50 x 50 ; 75 x 75 ; 100 x 100.

### SYSTÈME DE POSE

Pour chaque module, il existe 3 systèmes différents de pose :

**Apparent** : sur T de 24 ou de 15, plaques à bords droits.

**Semi-encasté** : sur T de 24 ou de 15, plaques à bords feuillurés.

**Encasté** : sur T de 16 en aluminium extrudé, plaques à bords décalés.

L'utilisation d'une ossature d'aluminium extrudé de 16 mm adaptée à une finition de panneaux de type "intégré" permet une pose en continu sans raccordement visible. Finition en rive par cornière à ailes égales, inégales ou à joint creux.